



Гідроциліндр
C100/40x200-3.44(515)

Технічні характеристики

- **Максимальний робочий тиск - 160 бар.**
- Діаметр поршня - 100 мм.
- Діаметр штока - 40 мм.
- Хід поршня - 200 мм.
- Міжцентрова відстань - 515 мм.

Особливості конструкції

- Конструкція на стяжних болтах забезпечує високу ремонтно-придатність.
- Гідромеханічний клапан дозволяє регулювати хід поршня.
- Поворотні штуцери банджо дозволяють організувати підвід робочої рідини як з боку корпусу, так і з боку штока.
- Термообробка отворів вилок для збільшення зносостійкості.
- Вилки гідроциліндра комплектуються пальцями.



Гідроциліндр
MC100/40x200-4.44.1(515)

Технічні характеристики

- **Максимальний робочий тиск - 200 бар.**
- Діаметр поршня - 100 мм.
- Діаметр штока - 40 мм.
- Хід поршня - 200 мм.
- Міжцентрова відстань - 515 мм.

Особливості конструкції

- Легка та компактна зварна конструкція.
- Повна взаємозамінність з циліндрами типу Ц100/С100.
- Підвід робочої рідини з боку корпусу.
- Термообробка отворів вилок для збільшення зносостійкості.
- Вилки гідроциліндра комплектуються пальцями.
- **Ціна на 30% нижче.**

